

Polierbock SPB III



Hohlwelle: Innen Ø 26 mm
 Netzspannung: 230 V
 Leistung: 1,1 kW
 Drehzahl: 500 bis 2.725 U/min (stufenlos)
 Drehrichtung: rechts/links einstellbar
 Farbe: opalgrün matt/antrazitgrau matt
 (RAL6026/RAL7016)

- ▶ Sicherheitsbestimmungen am Gerät aufgedruckt
- ▶ Drehzahl stufenlos regelbar
- ▶ Display für Drehzahl
- ▶ Elektromagnetische Bremse integriert
- ▶ Anheben der Abdeckhaube stoppt das Futter
- ▶ Inklusive Schutzhaube und Not-Aus-Schalter

Type	Ø Drei- backenfutter	Drehzahl	Bestell-Nr	Stk
SPB III-125	125 mm	500-2.725	048-2012	5.599,00
SPB III-160	160 mm	100-1.350	048-2016	5.739,00
SPB III-200	200 mm	100 - 500	048-2020	6.019,00
SPB III-250	250 mm	100 - 500	048-2025	6.299,00

Futterschutz für Dreibackenfutter

für Type	Ø Drei- backenfutter	Bestell-Nr	Stk
SPB III-125	125 mm	048-2013	119,00
SPB III-160	160 mm	048-2017	149,00
SPB III-200	200 mm	048-2021	284,00
SPB III-250	250 mm	048-2026	329,00

