

Presto II Standardset PR2-304S

Spannung: mit Drehring
 Max. Drehzahl: 320.000 min⁻¹
 Luftdruck: 2,5 kg/cm²
 Luftverbrauch: 40 l/min
 Werkzeugaufnahme: 1,6 mm
 Handstück Gewicht: 71 g
 Lieferumfang:
 Ultrapräzise Turbine, Komfort-Fußtaster,
 Wartungseinheit mit Handstückhalter und -Ablage




030-1125 Set 1.139,50



PRESTO Wartungseinheit PR2-06

030-1126 Stk 171,50



PRESTO Handstück PR-304

030-1122 Stk 796,70



PRESTO Komfort-Fußtaster AFC-40

030-1124 Stk 171,50



PRESTO Austauschkopf komplett PR-03

030-1120 Stk 220,50

	Diamant-Werkzeuge Schaft Ø 1,6 mm	Bestell-Nr D126	Bestell-Nr D046	Stk
	Birne Ø 1,0 x 2,7 mm	030-11574	030-11584	2,00
	Kugel Ø 1,0 mm	030-11570	030-11580	2,00
	Kugel Ø 1,6 mm	030-11571	030-11581	2,40
	Kugel Ø 2,1 mm	030-11572	030-11582	2,90
	Zylinder Ø 1,6 mm	030-11577	030-11587	2,40
	Konus Ø 1,0 x 10 mm	030-11578	030-11588	2,40
	Konus Ø 1,6 x 10 mm	030-11579	030-11589	2,90

	Hartmetall-Miniaturfräser Schaft Ø 1,6 mm	Bestell-Nr	Stk
	Kugel Ø 1,6 mm	030-11201	3,50
	Kugel Ø 1,8 mm	030-11202	3,50
	Kugel Ø 2,3 mm	030-11203	3,50

Druckluftschleifer und Zubehör

Winkelschleifer 90°

Antrieb:	Lamellenmotor mit Ölnebelschmierung
Max. Drehzahl:	22.000 min ⁻¹
Luftdruck:	6 bar
Ausgangsleistung:	250 W
Luftverbrauch:	85 l/min
Gewicht:	742 g
Spannzange:	6 mm
Lieferung mit Spannzange und Spannschlüsseln	
035-NW22	Stk 229,00

**Handschleifer gerade**

Antrieb:	Lamellenmotor mit Ölnebelschmierung
Max. Drehzahl:	25.000 min ⁻¹
Luftdruck:	6 bar
Ausgangsleistung:	250 W
Luftverbrauch:	116 l/min
Schlauchanschluss:	1/4"
Gewicht:	800 g
Spannzange:	6 mm
Lieferung mit Spannzange und Spannschlüsseln	
035-NG25	Stk 233,00



Schlaucheinheit	Bestell-Nr	Stk
Norton NW - NG	035-3014	34,00

**Handschleifer gerade SPT80R**

Antrieb:	ölfreie Turbine
Max. Drehzahl:	80.000 min ⁻¹
Luftdruck:	6 bar
Ausgangsleistung:	40 W
Luftverbrauch:	170 l/min
Schlauchanschluss:	1/4"
dB(A):	70
Gewicht:	150 g
Spannzange:	3,00 mm
Lieferung komplett mit Schlauchpaket, Spannzange und Spannschlüsseln	
035-SPT80R	Stk 682,00

**Handschleifer gerade SPT100R**

Antrieb:	ölfreie Turbine
Max. Drehzahl:	100.000 min ⁻¹
Luftdruck:	6 bar
Ausgangsleistung:	40 W
Luftverbrauch:	170 l/min
Schlauchanschluss:	1/4"
dB(A):	68
Gewicht:	150 g
Spannzange:	3,00 mm
Lieferung komplett mit Schlauchpaket, Spannzange und Spannschlüsseln	
035-SPT100R	Stk 682,00

Spannzangen für SPT

Ø 3 mm	Bestell-Nr	Stk
Spannzange für SPT	035-2103	61,00