

## Druckluftfeilmaschine Turbolap




4 bar

Luftverbrauch: 46 l/min  
**ohne Ölnebel**  
 Luftdruck: **4 bar**  
 Gewicht: 195 g  
 Abmessung L x Ø: 200 x 30 mm  
 Lieferung mit Werkzeugaufnahme,  
 Spannschlüssel, Luftschlauch,  
 Überschlauch,  
 Filter und Anschlussstück 1/4"



4 bar



TLL

Hubzahl	Hublänge	Vibration	Bestell-Nr	Stk
45.000 min <sup>-1</sup>	0,3 mm	0,70 m/s <sup>2</sup>	<b>036-003</b>	298,00
25.000 min <sup>-1</sup>	0,7 mm	0,50 m/s <sup>2</sup>	<b>036-007</b>	298,00
18.000 min <sup>-1</sup>	1,2 mm	0,75 m/s <sup>2</sup>	<b>036-012</b>	298,00



4 bar



TLS

Hubzahl	Hublänge	Vibration	Bestell-Nr	Stk
48.000 min <sup>-1</sup>	0,3 mm	0,80 m/s <sup>2</sup>	<b>036-103</b>	298,00
16.000 min <sup>-1</sup>	0,7 mm	2,75 m/s <sup>2</sup>	<b>036-107</b>	298,00
10.000 min <sup>-1</sup>	1,2 mm	3,70 m/s <sup>2</sup>	<b>036-112</b>	298,00



Werkzeughalter	Bestell-Nr	Stk
Für TLL und TLS	<b>036-091</b>	55,10

**Druckluftfeilmaschine FRV-110**

Vibration: 2,0 m/s<sup>2</sup>  
 Geräusch/Leerlauf: 77 dBA  
 Werkzeugaufnahme: 6 mm  
 Luftdruck: 6,5 - 8 bar  
 Luftverbrauch: 78 l/min  
 Anschluss Schlauch: 1/4"  
 Gewicht: 1,05 kg  
 Abmessung L x Ø: 180 x 45 mm



Lieferung mit Spannschlüssel

Hubzahl	Hublänge	Typ	Bestell-Nr	Stk
9.000 min <sup>-1</sup>	8 mm	<b>FRV-110</b>	<b>036-110</b>	359,00

**Druckluftfeilmaschine FRV-60 und PRV-70**

Vibration: 2,0 m/s<sup>2</sup>  
 Geräusch/Leerlauf: 71 dBA  
 Werkzeugaufnahme: 4 mm  
 Luftdruck: 6,5 - 8 bar  
 Luftverbrauch: 30 l/min  
 Anschluss Schlauch: 1/4"  
 Gewicht: 0,3 kg  
 Abmessung L x Ø: 190 x 30 mm



Lieferung mit Schlauch und Spannschlüssel

Hubzahl	Hublänge	Typ	Bestell-Nr	Stk
5.500 min <sup>-1</sup>	9 mm	<b>FRV-60AN</b>	<b>036-609</b>	319,00
8.250 min <sup>-1</sup>	4 mm	<b>FRV-60B</b>	<b>036-604</b>	319,00
7.000 min <sup>-1</sup>	2 mm	<b>PRV-70</b>	<b>036-602</b>	329,00

**Druckluftfeilmaschine FR 10-5/2**

Vibration: 6,3 m/s<sup>2</sup>  
 Geräusch/Leerlauf: 72 dBA  
 Werkzeugaufnahme: 6 mm max.  
 Luftdruck: 6 bar  
 Luftverbrauch: 130 l/min  
 Anschluss Schlauch: 1/4"  
 Gewicht: 750 g  
 Abmessung L x Ø: 220 x 35 mm



Lieferung mit Schlauch und Spannschlüssel

Hubzahl	Hublänge	Typ	Bestell-Nr	Stk
5.500 min <sup>-1</sup>	bis 10 mm	<b>FR 10-5/2</b>	<b>036-930</b>	839,00

**Druckluftfeilmaschine ASH-900**

Vibration: 4,8 m/s<sup>2</sup>  
 Geräusch/Leerlauf: 73,5 dBA  
 Werkzeugaufnahme: 5 mm max.  
 Luftdruck: 6 bar  
 Luftverbrauch: 130 l/min  
 Anschluss Schlauch: 1/4"  
 Gewicht: 500 g  
 Abmessung L x Ø: 190 x 36 mm

Lieferung mit Schlauch und Spanschlüssel

Hubzahl	Hublänge	Typ	Bestell-Nr	Stk
6.300 min <sup>-1</sup>	9 mm	<b>ASH-900</b>	<b>036-900</b>	407,00

**Druckluftfeilmaschine SHL-40**

Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Geräusch/Leerlauf: 71 dBA  
 Werkzeugaufnahme: 3 mm max.  
 Luftdruck: 6 bar  
 Luftverbrauch: 70 l/min  
 Anschluss Schlauch: 1/4"  
 Gewicht: 400 g  
 Abmessung L x Ø: 135 x 20 mm

Lieferung mit Schlauch und Spanschlüssel

Hubzahl	Hublänge	Typ	Bestell-Nr	Stk
9.000 min <sup>-1</sup>	4 mm	<b>SHL-40</b>	<b>036-740</b>	407,00

**Druckluftfeilmaschine MAH-16**

Vibration: 1,8 m/s<sup>2</sup>  
 Geräusch/Leerlauf: 80 dBA  
 Werkzeugaufnahme: 3 mm max.  
 Luftdruck: 6 bar  
 Luftverbrauch: 70 l/min  
 Anschluss Schlauch: 1/4"  
 Gewicht: 400 g  
 Abmessung L x Ø: 135 x 20 mm

Lieferung mit Schlauch und Spanschlüssel

Hubzahl	Hublänge	Typ	Bestell-Nr	Stk
11.000 min <sup>-1</sup>	2,2 mm	<b>MAH-16</b>	<b>036-722</b>	390,00

**Druckluftfeilmaschine MAH-05**

Vibration: 1,0 m/s<sup>2</sup>  
 Geräusch/Leerlauf: 75 dBA  
 Werkzeugaufnahme: 3 mm max.  
 Luftdruck: 6 bar  
 Luftverbrauch: 70 l/min  
 Anschluss Schlauch: 1/4"  
 Gewicht: 400 g  
 Abmessung L x Ø: 135 x 20 mm

Lieferung mit Schlauch und Spanschlüssel

Hubzahl	Hublänge	Typ	Bestell-Nr	Stk
22.000 min <sup>-1</sup>	0,5 mm	<b>MAH-05</b>	<b>036-705</b>	390,00

**Feilmaschine DIPROFIL® FPL/R**

Vibration: 7,5 m/s<sup>2</sup>  
 Geräusch/Leerlauf: 70 dBA  
 Werkzeugaufnahme: 2 - 6,4 mm max.  
 Luftdruck: 6 bar  
 Luftverbrauch: 65 l/min  
 Gewicht: 750 g



Hubzahl	Hublänge	Typ	Bestell-Nr	Stk
8.000 min <sup>-1</sup>	0-6 mm	FPL/R	036-500	1.591,00

**Inklusive Zubehör:**

- ▶ Aufbewahrungbox
- ▶ Werkzeugsatz
- ▶ Ersatzführungen und Filze
- ▶ Schmieröl
- ▶ Führungsverlängerung

**Schnellkupplung HSL-M**

mit Ein- Ausschalter

Typ	Bestell-Nr	Stk
HSL-M	036-510	110,00



## Kompakter Multischleifer CMX-20



- kompakt
- leicht
- vibrationsarm

Hervorragend geeignet um auf schmalen, engen und schwer zu erreichenden Bereichen zu schleifen. Mit drei Arten von Pads ausgestattet: Schleifteller, Schleifschuh, Schleiffingerring.

### Multischleifer CMX-20

Betriebsdruck: 6 bar  
 Motordrehzahl: 13.000 min<sup>-1</sup>  
 Luftverbrauch: 0,15 m<sup>3</sup>/min  
 Gewicht: 530 g  
 Vibration: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 mit Werkzeugbox und umfangreichem Zubehör

**036-600** Stk 648,00

### Zubehör Werkzeugbox:

Rechteckiges Pad (vormontiert)  
 Rundes 2-Zoll-Pad  
 Finger Pad 16 mm  
 Buchse R 1/4 x NPT 1/4  
 Sechskantschlüssel 4  
 Gabelschlüssel SNT1012

Schleifscheiben:  
 2-Zoll - K80 2 Stk.  
 2-Zoll - K120 2 Stk.  
 2-Zoll - K180 2 Stk.

Selbstklebende  
 Schleifscheiben 16 mm:  
 K80 5 Stk.  
 K120 5 Stk.  
 K180 5 Stk.

Klett-Schleifpapier:  
 26 x 50 - K80 2 Stk.  
 26 x 50 - K120 2 Stk.  
 26 x 50 - K180 2 Stk.

