

Werkstattmikroskop

BINOKULAR ZOOM MIKROSKOP

- ▶ Inkl. Universal-Einarmstativ
- ▶ Inkl. Okular 10x/22
- ▶ Inkl. Augenmuscheln

060-1720 Stk 1.036,10

TRINOKULAR ZOOM MIKROSKOP

- ▶ Inkl. Universal-Einarmstativ
- ▶ Inkl. Okular 10x/22
- ▶ Inkl. Augenmuscheln

060-1730 Stk 1.140,10



BINOKULAR ZOOM MIKROSKOP

- ▶ Inkl. Universal-Doppelarmstativ
- ▶ Inkl. Okular 10x/22
- ▶ Inkl. Tischklemme
- ▶ Augenmuscheln

060-1722 Stk 1.116,70

TRINOKULAR ZOOM MIKROSKOP

- ▶ Inkl. Universal-Doppelarmstativ
- ▶ Inkl. Okular 10x/22
- ▶ Inkl. Tischklemme
- ▶ Augenmuscheln

060-1732 Stk 1.289,60



BINOKULAR ZOOM MIKROSKOP

- ▶ Inkl. Universal-Doppelarmstativ
- ▶ Inkl. Okular 10x/22
- ▶ Inkl. Augenmuscheln
- ▶ Mit Grundplatte

060-1723 Stk 1.144,00

TRINOKULAR ZOOM MIKROSKOP

- ▶ Inkl. Universal-Doppelarmstativ
- ▶ Inkl. Okular 10x/22
- ▶ Inkl. Augenmuscheln
- ▶ Mit Grundplatte

060-1733 Stk 1.284,40



Vorsatzobjektive

Zoom	Arbeitsabstand	Bestell-Nr	Stk
0,3 x	287 mm	060-1750-03	136,50
0,4 x	225 mm	060-1750-04	136,50
0,5 x	160 mm	060-1750-05	136,50
0,75 x	110 mm	060-1750-07	136,50
1,5 x	50 mm	060-1750-15	136,50
2,0 x	25 mm	060-1750-20	158,60



Okularpaar

Zoom	Bestell-Nr	Paar
10 x	060-1741	178,10
15 x	060-1742	189,80
20 x	060-1743	189,80



Okularp. mit Mikrometer u. Fadenkreuz

Zoom	Bestell-Nr	Stück
10 x	060-1744	118,30

Ringbeleuchtung

mit 72 LEDs,
4 Segmentbeleuchtung
Farbtemperatur 6500 K
Lichtintensität regelbar

060-1745 Stk 170,30

Augenmuscheln

aus Gummi

060-1740 Stk 6,60

Adapter C-Mount

für Trinocular Mikroskop

060-1735 Stk 178,10

Vergrößerung = Okular x Objektiv x Zoomeinstellung

Okular	Objektiv	Vergrößerung	Sichtfeld	Arbeitsabstand
10 x	0,5	5 x - 22 x	40 - 10 mm	160 mm
10 x	ohne = 1 x	10 x - 45 x	20 - 5 mm	97 mm
10 x	2 x	20 x - 70 x	10 - 2,5 mm	30 mm
25 x	0,5 x	12,5 x - 56 x	26 - 6,5 mm	160 mm
25 x	ohne = 1 x	25 x - 112 x	13 - 3,3 mm	97 mm
25 x	2 x	50 x - 225 x	6 - 1,5 mm	30 mm

Kaltlichtquellen



Kaltlichtquelle	KL-100	KL-LED30
Netzeingangsspannung	240 V AC, 50/60 Hz	240V AC, 50/60 Hz
Transformationsspannung für Lampe	12 V	12 V
Absicherung	1A träge	1,25A träge
Schutzart	IP 20	IP 20
Lampe (Niedervolt-Halogenlampe mit Schutzglas)	12 V mit Sockel GU 5,3/5 I mm	kein Lampenwechsel notwendig
Beleuchtungskörper	100 W halogen	30W LED
Lampenlebensdauer	ca. 500 h	
Farbtemperatur	3300 K	6500 K
Lichtregler	Drehregler	Drehregler
Abmessungen	115 x 320 x 215	150 x 150 x 230
Kühlung	Lüfter	Lüfter
Gewicht ca. (netto)	3,8 kg	2,8 kg



Ringlichtadapter für Kaltlichtquelle

Bestell-Nr	Stk
060-5239	735,80

Schwanenhals -Lichtleiter 2-fach

Kaltlichtquelle 100 W / ohne Lichtleiter

Kaltlichtquelle 30 W Power LED ohne Lichtleiter

Schwanenhals-Lichtleiter 1-fach; 50 cm Ø 4

Schwanenhals-Lichtleiter 2-fach; 50 cm Ø 4

Bestell-Nr	Stk
060-5100	348,40
060-5101	464,10
060-5103	132,60
060-5104	249,60

Ersatzlampen

Ersatz-Halogenlampe 100 W

Ersatz-Halogenlampe 100 W (ca. 1500 Stunden)

060-5105	15,60
060-5106	40,30