

Polierbock SPB III



| | |
|---------------|--|
| Hohlwelle: | Innen Ø 26 mm |
| Netzspannung: | 230 V |
| Leistung: | 1,1 kW |
| Drehzahl: | 500 bis 2.725 U/min (stufenlos) |
| Drehrichtung: | rechts/links einstellbar |
| Farbe: | opalgrün matt/antrazitgrau matt (RAL6026/RAL7016) |

- ▶ Sicherheitsbestimmungen am Gerät aufgedruckt
- ▶ Drehzahl stufenlos regelbar
- ▶ Display für Drehzahl
- ▶ Elektromagnetische Bremse integriert
- ▶ Anheben der Abdeckhaube stoppt das Futter
- ▶ Inklusive Schutzhaube und Not-Aus-Schalter

| Type | Ø Drei- backenfutter | Drehzahl | Bestell-Nr | Stk |
|-------------|-------------------------|-----------|------------|----------|
| SPB III-125 | 125 mm | 500-2.725 | 048-2012 | 6.099,00 |
| SPB III-160 | 160 mm | 100-1.350 | 048-2016 | 6.199,00 |
| SPB III-200 | 200 mm | 100 - 500 | 048-2020 | 6.299,00 |
| SPB III-250 | 250 mm | 100 - 500 | 048-2025 | 6.599,00 |

Futterschutz für Dreibackenfutter

| für Type | Ø Drei- backenfutter | Bestell-Nr | Stk |
|-------------|-------------------------|------------|--------|
| SPB III-125 | 125 mm | 048-2013 | 149,00 |
| SPB III-160 | 160 mm | 048-2017 | 209,00 |
| SPB III-200 | 200 mm | 048-2021 | 349,00 |
| SPB III-250 | 250 mm | 048-2026 | 399,00 |

