

Druckluftfeilmaschine Turbolap




4 bar

Luftverbrauch: 46 l/min
ohne Ölnebel
 Luftdruck: **4 bar**
 Gewicht: 195 g
 Abmessung L x Ø: 200 x 30 mm
 Lieferung mit Werkzeugaufnahme,
 Spannschlüssel, Luftschlauch,
 Überschlach, Filter und Anschlussstück 1/4"



4 bar




TLL

Hubzahl	Hublänge	Vibration	Bestell-Nr	Stk
45.000 min ⁻¹	0,3 mm	0,70 m/s ²	036-003	298,00
25.000 min ⁻¹	0,7 mm	0,50 m/s ²	036-007	298,00
18.000 min ⁻¹	1,2 mm	0,75 m/s ²	036-012	298,00



4 bar



TLS

Hubzahl	Hublänge	Vibration	Bestell-Nr	Stk
48.000 min ⁻¹	0,3 mm	0,80 m/s ²	036-103	298,00
16.000 min ⁻¹	0,7 mm	2,75 m/s ²	036-107	298,00
10.000 min ⁻¹	1,2 mm	3,70 m/s ²	036-112	298,00



Werkzeughalter	Bestell-Nr	Stk
Für TLL und TLS	036-091	55,10

Druckluftfeilmaschine FRV-110

Vibration: 2,0 m/s²
 Geräusch/Leerlauf: 77 dBA
 Werkzeugaufnahme: 6 mm
 Luftdruck: 6,5 - 8 bar
 Luftverbrauch: 78 l/min
 Anschluss Schlauch: 1/4"
 Gewicht: 1,05 kg
 Abmessung L x Ø: 180 x 45 mm



Lieferung mit Spannschlüssel

Hubzahl	Hublänge	Typ	Bestell-Nr	Stk
9.000 min ⁻¹	8 mm	FRV-110	036-110	359,00

Druckluftfeilmaschine FRV-60 und PRV-70

Vibration: 2,0 m/s²
 Geräusch/Leerlauf: 71 dBA
 Werkzeugaufnahme: 4 mm
 Luftdruck: 6,5 - 8 bar
 Luftverbrauch: 30 l/min
 Anschluss Schlauch: 1/4"
 Gewicht: 0,3 kg
 Abmessung L x Ø: 190 x 30 mm



Lieferung mit Schlauch und Spannschlüssel

Hubzahl	Hublänge	Typ	Bestell-Nr	Stk
5.500 min ⁻¹	9 mm	FRV-60AN	036-609	319,00
8.250 min ⁻¹	4 mm	FRV-60B	036-604	319,00
7.000 min ⁻¹	2 mm	PRV-70	036-602	333,00

Druckluftfeilmaschine AF - AF10S, AF7S, AF7

Vibration: 6,3 m/s²
 Geräusch/Leerlauf: 72 dBA
 Werkzeugaufnahme: 6 mm max.
 Luftdruck: 6 bar
 Luftverbrauch: 280 l/min
 Anschluss Schlauch: 1/4"
 Gewicht: 750 g/650 g
 Abmessung L x Ø: 220/180 x 35 mm



Lieferung mit Schlauch und Spannschlüssel, Zubehör

Hubzahl	Hublänge	Typ	Bestell-Nr	Stk
5.500 min ⁻¹	bis 10 mm	AF10S	036-950	537,00
8.400 min ⁻¹	bis 5 mm	AF7S	036-955	522,00
6.900 min ⁻¹	bis 7 mm	AF7	036-957	522,00

**Druckluftfeilmaschine ASH-900**

Vibration: 4,8 m/s²
 Geräusch/Leerlauf: 73,5 dBA
 Werkzeugaufnahme: 5 mm max.
 Luftdruck: 6 bar
 Luftverbrauch: 130 l/min
 Anschluss Schlauch: 1/4"
 Gewicht: 500 g
 Abmessung L x Ø: 190 x 36 mm

Lieferung mit Schlauch und Spanschlüssel

Hubzahl	Hublänge	Typ	Bestell-Nr	Stk
6.300 min ⁻¹	9 mm	ASH-900	036-900	407,00

**Druckluftfeilmaschine SHL-40**

Vibration: 2,5 m/s²
 Geräusch/Leerlauf: 71 dBA
 Werkzeugaufnahme: 3 mm max.
 Luftdruck: 6 bar
 Luftverbrauch: 70 l/min
 Anschluss Schlauch: 1/4"
 Gewicht: 400 g
 Abmessung L x Ø: 135 x 20 mm

Lieferung mit Schlauch und Spanschlüssel

Hubzahl	Hublänge	Typ	Bestell-Nr	Stk
9.000 min ⁻¹	4 mm	SHL-40	036-740	407,00

**Druckluftfeilmaschine MAH-16**

Vibration: 1,8 m/s²
 Geräusch/Leerlauf: 80 dBA
 Werkzeugaufnahme: 3 mm max.
 Luftdruck: 6 bar
 Luftverbrauch: 70 l/min
 Anschluss Schlauch: 1/4"
 Gewicht: 400 g
 Abmessung L x Ø: 135 x 20 mm

Lieferung mit Schlauch und Spanschlüssel

Hubzahl	Hublänge	Typ	Bestell-Nr	Stk
11.000 min ⁻¹	2,2 mm	MAH-16	036-722	390,00

**Druckluftfeilmaschine MAH-05**

Vibration: 1,0 m/s²
 Geräusch/Leerlauf: 75 dBA
 Werkzeugaufnahme: 3 mm max.
 Luftdruck: 6 bar
 Luftverbrauch: 70 l/min
 Anschluss Schlauch: 1/4"
 Gewicht: 400 g
 Abmessung L x Ø: 135 x 20 mm

Lieferung mit Schlauch und Spanschlüssel

Hubzahl	Hublänge	Typ	Bestell-Nr	Stk
22.000 min ⁻¹	0,5 mm	MAH-05	036-705	390,00

Feilmaschine DIPROFIL® FPL/R

Vibration: 7,5 m/s²
 Geräusch/Leerlauf: 70 dBA
 Werkzeugaufnahme: 2 - 6,4 mm max.
 Luftdruck: 6 bar
 Luftverbrauch: 65 l/min
 Gewicht: 750 g



Hubzahl	Hublänge	Typ	Bestell-Nr	Stk
8.000 min ⁻¹	0-6 mm	FPL/R	036-500	1.591,00

Inklusive Zubehör:

- ▶ Aufbewahrungbox
- ▶ Werkzeugsatz
- ▶ Ersatzführungen und Filze
- ▶ Schmieröl
- ▶ Führungsverlängerung

**Schnellkupplung HSL-M**

mit Ein- Ausschalter

Typ	Bestell-Nr	Stk
HSL-M	036-510	135,00



Kompakter Multischleifer CMX-20



- kompakt
- leicht
- vibrationsarm

Hervorragend geeignet um auf schmalen, engen und schwer zu erreichenden Bereichen zu schleifen. Mit drei Arten von Pads ausgestattet: Schleifteller, Schleifschuh, Schleiffinger.

Multischleifer CMX-20

Betriebsdruck: 6 bar
 Motordrehzahl: 13.000 min⁻¹
 Luftverbrauch: 0,15 m³/min
 Gewicht: 530 g
 Vibration: ≤ 2,5 m/s²
 mit Werkzeugbox und umfangreichem Zubehör

036-600 Stk 648,00

Zubehör Werkzeugbox:

Rechteckiges Pad (vormontiert)
 Rundes 2-Zoll-Pad
 Finger Pad 16 mm
 Buchse R 1/4 x NPT 1/4
 Sechskantschlüssel 4
 Gabelschlüssel SNT1012

Schleifscheiben:
 2-Zoll - K80 2 Stk.
 2-Zoll - K120 2 Stk.
 2-Zoll - K180 2 Stk.

Selbstklebende
 Schleifscheiben 16 mm:
 K80 5 Stk.
 K120 5 Stk.
 K180 5 Stk.

Klett-Schleifpapier:
 26 x 50 - K80 2 Stk.
 26 x 50 - K120 2 Stk.
 26 x 50 - K180 2 Stk.

