

## Presto II Standardset PR2-304S

Spannung: mit Drehring  
 Max. Drehzahl: 320.000 min<sup>-1</sup>  
 Luftdruck: 2,5 kg/cm<sup>2</sup>  
 Luftverbrauch: 40 l/min  
 Werkzeugaufnahme: 1,6 mm  
 Handstück Gewicht: 71 g  
 Lieferumfang:  
 Ultrapräzise Turbine, Komfort-Fußtaster,  
 Wartungseinheit mit Handstückhalter und -Ablage




**030-1125** Set 1.139,50



### PRESTO Wartungseinheit PR2-06

**030-1126** Stk 171,50



### PRESTO Handstück PR-304

**030-1122** Stk 796,70



### PRESTO Komfort-Fußtaster AFC-40

**030-1124** Stk 171,50



### PRESTO Austauschkopf komplett PR-03

**030-1120** Stk 220,50

|  | Diamant-Werkzeuge<br>Schaft Ø 1,6 mm | Bestell-Nr<br>D126 | Bestell-Nr<br>D046 | Stk  |
|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------|
|  | Birne Ø 1,0 x 2,7 mm                 | <b>030-11574</b>   | <b>030-11584</b>   | 2,35 |
|  | Kugel Ø 1,0 mm                       | <b>030-11570</b>   | <b>030-11580</b>   | 2,35 |
|  | Kugel Ø 1,6 mm                       | <b>030-11571</b>   | <b>030-11581</b>   | 2,80 |
|  | Kugel Ø 2,1 mm                       | <b>030-11572</b>   | <b>030-11582</b>   | 3,35 |
|  | Zylinder Ø 1,6 mm                    | <b>030-11577</b>   | <b>030-11587</b>   | 2,80 |
|  | Konus Ø 1,0 x 10 mm                  | <b>030-11578</b>   | <b>030-11588</b>   | 2,80 |
|  | Konus Ø 1,6 x 10 mm                  | <b>030-11579</b>   | <b>030-11589</b>   | 3,35 |

|  | Hartmetall-Miniaturfräser<br>Schaft Ø 1,6 mm | Bestell-Nr       | Stk  |
|--|--|------------------|------|
|  | Kugel Ø 1,6 mm                               | <b>030-11201</b> | 4,00 |
|  | Kugel Ø 1,8 mm                               | <b>030-11202</b> | 4,00 |
|  | Kugel Ø 2,3 mm                               | <b>030-11203</b> | 4,00 |

## Druckluftschleifer und Zubehör

**Winkelschleifer 90°**

|  |   |        |
|--|---|--------|
| Antrieb:                                     | Lamellenmotor mit<br><b>Ölnebelschmierung</b> |        |
| Max. Drehzahl:                               | 22.000 min <sup>-1</sup>                      |        |
| Luftdruck:                                   | 6 bar   |        |
| Ausgangsleistung:                            | 250 W   |        |
| Luftverbrauch:                               | 85 l/min                                      |        |
| Gewicht:                                     | 742 g   |        |
| Spannzange:                                  | 6 mm  |        |
| Lieferung mit Spannzange und Spannschlüsseln |   |        |
| <b>035-NW22</b>                              | Stk   | 280,00 |

**Handschleifer gerade**

|  |   |        |
|--|---|--------|
| Antrieb:                                     | Lamellenmotor mit<br><b>Ölnebelschmierung</b> |        |
| Max. Drehzahl:                               | 25.000 min <sup>-1</sup>                      |        |
| Luftdruck:                                   | 6 bar   |        |
| Ausgangsleistung:                            | 250 W   |        |
| Luftverbrauch:                               | 116 l/min                                     |        |
| Schlauchanschluss:                           | 1/4"  |        |
| Gewicht:                                     | 800 g   |        |
| Spannzange:                                  | 6 mm  |        |
| Lieferung mit Spannzange und Spannschlüsseln |   |        |
| <b>035-NG25</b>                              | Stk   | 284,00 |



| Schlaucheinheit | Bestell-Nr      | Stk   |
|-----------------|-----------------|-------|
| Norton NW - NG  | <b>035-3014</b> | 38,00 |

**Handschleifer gerade SPT80R**

|  |                          |        |
|--|--------------------------|--------|
| Antrieb:   | <b>ölfreie Turbine</b>   |        |
| Max. Drehzahl:   | 80.000 min <sup>-1</sup> |        |
| Luftdruck:   | 6 bar                    |        |
| Ausgangsleistung:  | 40 W                     |        |
| Luftverbrauch:   | 170 l/min                |        |
| Schlauchanschluss:   | 1/4"                     |        |
| dB(A):   | 70                       |        |
| Gewicht:   | 150 g                    |        |
| Spannzange:  | 3,00 mm                  |        |
| Lieferung komplett mit Schlauchpaket, Spannzange und Spannschlüsseln |                          |        |
| <b>035-SPT80R</b>  | Stk                      | 749,00 |

**Handschleifer gerade SPT100R**

|  |                           |        |
|--|---------------------------|--------|
| Antrieb:   | <b>ölfreie Turbine</b>    |        |
| Max. Drehzahl:   | 100.000 min <sup>-1</sup> |        |
| Luftdruck:   | 6 bar                     |        |
| Ausgangsleistung:  | 40 W                      |        |
| Luftverbrauch:   | 170 l/min                 |        |
| Schlauchanschluss:   | 1/4"                      |        |
| dB(A):   | 68                        |        |
| Gewicht:   | 150 g                     |        |
| Spannzange:  | 3,00 mm                   |        |
| Lieferung komplett mit Schlauchpaket, Spannzange und Spannschlüsseln |                           |        |
| <b>035-SPT100R</b>   | Stk                       | 749,00 |

**Spannzangen für SPT**

| Ø 3 mm                    | Bestell-Nr      | Stk   |
|---------------------------|-----------------|-------|
| <b>Spannzange für SPT</b> | <b>035-2103</b> | 68,00 |