

## Polierbock SPB III



Hohlwelle:	Innen Ø 26 mm
Netzspannung:	230 V
Leistung:	1,1 kW
Drehzahl:	500 bis 2.725 U/min (stufenlos)
Drehrichtung:	rechts/links einstellbar
Farbe:	opalgrün matt/antrazitgrau matt (RAL6026/RAL7016)

- ▶ Sicherheitsbestimmungen am Gerät aufgedruckt
- ▶ Drehzahl stufenlos regelbar
- ▶ Display für Drehzahl
- ▶ Elektromagnetische Bremse integriert
- ▶ Anheben der Abdeckhaube stoppt das Futter
- ▶ Inklusive Schutzhaube und Not-Aus-Schalter

Type	Ø Drei- backenfutter	Drehzahl	Bestell-Nr	Stk
SPB III-125	125 mm	500-2.725	048-2012	6.394,00
SPB III-160	160 mm	100-1.350	048-2016	6.499,00
SPB III-200	200 mm	100 - 500	048-2020	6.604,00
SPB III-250	250 mm	100 - 500	048-2025	6.919,00

### Futterschutz für Dreibackenfutter

für Type	Ø Drei- backenfutter	Bestell-Nr	Stk
SPB III-125	125 mm	048-2013	156,00
SPB III-160	160 mm	048-2017	219,00
SPB III-200	200 mm	048-2021	366,00
SPB III-250	250 mm	048-2026	419,00

