

**Biegewellenanlage Set K 18**

Motor K 18 komplett mit Kombihalter, Fußregler
Topfform, robuste biegsame Welle mit 6 mm
Wellenseele mit Spreizringfeder

040-0618 Stk 1.289,00

Antriebsmotor - Universal K 18

Kompakt und leistungsstark.

Durch den Kombihalter lässt sich der Motor auf
die Werkbank stellen.

Leistung: 600 Watt

Drehzahlregelung: 300 bis 18.000 min⁻¹ stufenlos

040-1618 Stk 849,50

Aufhängevorrichtung

040-1200 Stk 176,00

**Fußregler K 18 elektronisch Topfform**

Drehzahlregelung:

0 bis 18.000 min⁻¹ stufenlos

040-1110 Stk 398,50

**Biegsame Welle**

Passend zu HAJO 18 und K 18

Länge 110 cm, Wellenseele Ø 6 mm,
stabile Ausführung mit Spreizringfeder

040-1500 Stk 177,00

Biegewellenanlage Set HAJO 18

Hängemotor HAJO 18 komplett mit robuster, biegsamer Welle mit 6 mm Wellenseele, Spreizringfeder und Topfform Fußregler

040-0718 Stk 793,00

Hängemotor - Universal - HAJO 18

Zeichnet sich durch Laufruhe und sehr gute Durchzugskraft aus.

Leistung: 450 Watt

Drehzahlregelung: 0 bis 18.000 min⁻¹ stufenlos

040-1718 Stk 498,00



Fußregler HAJO 18 elektronisch Topfform

Drehzahlregelung:
0 bis 18.000 min⁻¹ stufenlos

040-1170 Stk 382,50



Spreizringfeder

Passend zu HAJO 18 und K 18

040-1501 Stk 1,65





Spannzange: ZGG

Technikhandstück GHS

Technikhandstück mit dem klassischen Sechskantgriff, mit Spannzange 3,00 mm

040-3000 Stk 192,00

Spannzange: ZGK

Winkelhandstück WHS 90°

Winkelhandstück, Teleskopverlängerung, mit Spannzange 2,35 mm und 3,00 mm

040-3100 Stk 445,50

Spannzange: ZGG

Technikhandstück WM

Technikhandstück mit Kunststoffmantel, liegt sehr gut in der Hand, mit Spannzange 3,00 mm

040-3300 Stk 205,50

Spannzange: ZGG

Winkelhandstück GWHS 90°

Das große Winkelhandstück mit Spannzange 3,00 mm und 6,00 mm

040-3400 Stk 430,50**Spannzange ZGG**

gehärtet, geschliffen, für Handstücke GHS, WM und GWHS 90°

040-3024 Stk 9,00 Ø 2,35 mm**040-3030** Stk 9,00 Ø 3,00 mm**040-3060** Stk 9,00 Ø 6,00 mm**Spannzange ZGK**

gehärtet, geschliffen, für Handstücke WHS 90°

040-3124 Stk 11,60 Ø 2,35 mm**040-3130** Stk 11,60 Ø 3,00 mm

**Feilhandstück für biegsame Welle
HAJO und K 18****Feilmaschine DIPROFIL® FPK/R**

Werkzeugaufnahme: \varnothing 2-6,4 mm
Motordrehzahl: 10.000 min⁻¹ Dauerbetrieb
Hublänge: 0 - 6 mm
Vibration: 7 - 8 m/s²
Gewicht: 600 g



040-3950 Stk 995,00

Inklusive Zubehör:

- ▶ Aufbewahrungbox
- ▶ Werkzeugsatz
- ▶ Ersatzführungen und Filze
- ▶ Schmieröl
- ▶ Führungsverlängerung

